

Regale Trommelregale mit Verriegelung für leichte Kabeltrommeln

Leichtes Trommelregal für MANUELLES KABELABROLLEN

Höhe des Regalrahmens 2100 mm - Breite der Felder 500 mm - 3 Ablageflächen pro Regalreihe

Max. Durchmesser der Trommeln in der oberen Reihe: 600mm
Max. Durchmesser der Trommeln in der unteren Reihe: 800mm
(Achtung! In diesem Fall nur 2 Trommeln pro Reihe)
Durchmesser der Achse: 33,7mm
Max. Tragfähigkeit pro Regalreihe: 50 kg

Zwei Komponenten-Typen: **Anfangsfelder** und **Anbaufelder**

Die Regalrahmen werden **montiert geliefert** - Tiefe der Regalrahmen: 620 mm unten und 260 mm oben
Vertikale Einstellung der FüÙe auf 50 mm-Abstände

Obligatorische Bodenbefestigung durch Stifte oder Dübel (u-förmiges Halteprofil auf vorgebohrtem Boden)

Motorbetriebene Kabelvorrichtungen sind bei diesem Modell streng verboten.



Code: **AML1F2135D (Anfangsfeld)**
AML1F2135S (Anbaufeld)



**CABLE
EQUIPEMENTS**

Enrouleurs - Dérouleurs - Métreuses - Protège-câbles

21 rue Sadi Carnot 94880 NOISEAU
(France)

Tel : (33) 01 45 90 14 14

Fax : (33) 01 45 90 17 17

contact@cable-equipements.com



www.cable-equipements.com